



Weasler®

PROTEÇÃO PLÁSTICA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com normas globais.
- Certificado para os regulamentos do EURO.
- Os sistemas de proteções Weasler, são testadas em Laboratório em condições severas incluindo exposição a luzes ultra violeta e ozonio sob ciclos acelerados de envelhecimento para garantir longa durabilidade.

Proteções Easy Lock



PATENDEADO

O Sistema de Easy Lock proporciona, um processo de montagem e retirada rapido e eficiente. Os acessos de lubrificação são incorporados, os quais permitem a lubrificação facil da Junta através da proteção.

BENEFÍCIOS DE DESEMPENHO

- A FORMA DO EASY LOCK, PERMITE A MONTAGEM RAPIDA E FACIL SEM FERRAMENTAS.
- UMA SIMPLES FERRAMENTA , COMO UMA CHAVE, MOEDA OU CHAVE DE FENDA PODE SER USADO , PARA REMOVER A PROTEÇÃO PLÁSTICA.
- O GRAMPO EASY LOCK INCORPORA UMA GRAXEIRA PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO.
- LUBRIFICAÇÃO MAIS FACIL DO CARDAN ATRAVÉS DOS FUROS DE ACESSO DA GRAXA ASSIM A PROTEÇÃO NÃO PRECISA SER REMOVIDA PARA LUBRIFICAÇÃO.
- A COR PRETA TEM LONGA DURABILIDADE CONTRA A LUZ ULTRA VIOLETA E OZONIO.

Maior Valor - Soluções Inteligentes



LOCALIZAÇÃO DAS FABRICAS

WEASLER ENGINEERING, INC.

P.O. Box 558
West Bend, Wisconsin, 53095 USA
Tel: +1 (262) 338 2161

Email: omsales@weasler.com

WEASLER ENGINEERING TURKEY

Power Packer Turkey

Akhisar Organize Sanayii Bolgesi 5.
Cadde No: 33
Akhisar Manisa 45230
Turkey
Tel: +31 (0)24 64 89 100

Email: sales@weasler.nl

WEASLER ENGINEERING KFT

P.O. Box 262, H6001,
Kecskemet, Hungary
Tel: +31 (0)24 64 89 100

Email: sales@weasler.nl

WEASLER ENGINEERING BRASIL

Turotest Medidores Ltda.


Ave Luiz Merenda, 489 - Campanário,
Diadema - SP, 09931-390
Brasil
Tel: +55 (11) 40927204

Email: info.sa@weasler.com


Proteções Easy Lock

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Chave de fenda
- Graxa multiuso




2




Deslize a metade da proteção sobre o cardan e coloque as abas dos Anéis dentro das aberturas da proteção

4




Empurre o grampo do fechamento dentro da posição. O anél e a proteção estão agora protegidos

1




Limpe e engraxe o rasgo do anél antes do anél ser colocado no rasgo. Engraxe qualquer anél remanescente na proteção.

3



Gire o anél until ele engatar dentro da proteção

5



PARA RETIRAR A PROTEÇÃO - Use a chave de fenda para soltar o grampo Easy Lock. Gire o anél para desengatar da proteção e retire a proteção.



IMPORTANTE

Verifique o Decalco de FALTA DE PROTEÇÃO no tubo metálico embaixo da proteção interna e o decalco de ROTAÇÃO DO CARDAN na proteção externa, estão firmemente afixados, intactos e legíveis. **SE NÃO TROCAR.**